

## 产品简述

有机氟改性聚醚有机硅的流平剂 STA-3333F 是一种高光泽、高透明、抗刮伤、增加手感、表面硬度和平坦性的超强流平剂。

物理性能（本数据仅供试验参考，若需详细产品技术资料，请联络本公司）

组成份	活性份 (%)	密度 (20°C, g/cm <sup>3</sup> )	外观	溶剂
有机氟改性聚醚有机硅	100%	1.08	无色透明液体	无

## 特性和优点

- ☀ 在快速流平及长波流平上较优异，喷涂的镜面效果十分优秀；
- ☀ 产品的实际喷涂效果更加细腻爽滑，手感舒适，观感舒服；
- ☀ 透明度高，对深色底材以及湿度和含水率高的环境无影响。
- ☀ 具有极佳的混溶性，可防止漆膜缩孔。
- ☀ 有轻微稳泡现象，可用体系中消泡剂轻微调整，对整体成本基本无影响，

应用范围 PU、醇酸、硝基、丙烯酸、环氧等。

添加量 建议添加量为总体系的 0.05%--1%，建议在最后阶段添加。

包装规格 25 Kg 桶装。

## 注意事项

密闭储存于阴凉通风干燥处，远离热源，火源，防止阳光直接照射，容器内本品未完全用尽前，须盖紧内外盖。操作时，避免直接接触皮肤和眼睛，勿使本品污染其他产品及容器，每批使用前请先试喷，请在保质期内使用。

以上资料仅供实验参考，不具任何保证性质，用户应根据自身条件和要求进行试验适用性。如有任何疑问，请咨询我司技术人员：0769-22364709 22364149 23037849 传真：22382985